











# Casa della Gomma - Gomma



Codice	Descrizione	UdM	Foto
138	Tondo in Epdm (gomma)  Diam mm: 15 / 20/ 25/ 30/ 35/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100	Kg	
298	Paracolpi in gomma nera  20x10 25x11 25x25 30x18 40x20	Pz	
299	Puntali neri  15 mm 18 mm 20 mm	Pz	





Codice	Descrizione	UdM	Foto
300	Sottopiedi a calzatura gomma	Pz	
10			
12			
14			
16			
18			
20			
22			
24			
26			
28			
30			
35			
40			
50			




Codice	Descrizione	UdM	Foto
<b>301</b>	Sottopiedi Tappo in gomma	Pz	
10			
12			
14			
16			
18			
20			
22			
24			
25			
26			
28			
30			
<b>302</b>	Inserto a lamelle quadrato in pvc nero	Pz	
20 x 20 mm			
25 x 25 mm			
30 x 30 mm			
35 x 35 mm			
40 x 40 mm			

Codice	Descrizione	UdM	Foto
391	Tappi conici in gomma rossa	Pz	
	mis 10 34x45 h 45		
	mis 2 9x12 h18		
	mis 3 11x14 h 18		
	mis 4 13x18 h22		
	mis 5 16x23 h 26		
	mis 6 21x20 h30		
	mis 7 25x32 h34		
	mis 8 28x37 h38		
	mis 9 32x42 h42		
398	Lacci in Para	Kg	
	Spessori, da 2 e 5 mm. Lunghezza 29; 38; 55; possibilità di averli fino a 115 mm		
452	Lastra in Gomma Liscia	Kg	
	Solo Gomma liscia SBR per impieghi generici. Spessori da 1 a 50 mm, rotoli da 1,20 e 1,5 mt x 10 mt. Durezza 70 shore. -20 +70°		
453	Lastra in Gomma Impronta Tela	Kg	
	Solo gomma con superficie impronta tela, per impieghi generici. Spess da 2 a 5 mm, rotoli da 1,5 x 10 mt. -20 +70 °		

Codice	Descrizione	UdM	Foto
454	<p>Lastra Gomma con Tela Liscia</p> <p>Gomma Telata SBR con maggiore resistenza alla lacerazione grazie all'inserto telato. Spess da 1,5 a 10 mm in rot da 1,20 o 1,50 x 10 mt. Durezza 70 shore. -20 +70°</p>	Kg	
455	<p>Lastra in Gomma con Tela impronta Tela</p> <p>Gomma Telata SBR con maggiore resistenza alla lacerazione grazie all'inserto telato. Spess 2; 3; 4; 5; mm in rot da 1,50 x 10 mt. Durezza 70 shore. -20 +70° impronta tela su entrambi i lati</p>	Kg	
456	<p>Lastra in Gomma a 2 Tele liscia</p> <p>Lastra in SBR per impieghi generali con maggiore resistenza alla lacerazione grazie al doppio inserto tessile. 70 shore. -20 +70°. Spess da 3 a 10 mm; pezzature da 1,20 o 1,50 per 10 o 5 mt.</p>	Kg	
457	<p>Lastra in Gomma Antiolio</p> <p>Gomma Antiolio Nbr adatta per olii, grassi minerali ed animali. 70 shore. -20 +80°. Spess da 1 a 10 mm. Pezzature da 1,5 x 10 o 5 mt</p>	Kg	
458	<p>Lastra in Gomma Antibenzina</p> <p>Gomma Antibenzina Nbr adatta per impieghi in presenza di olii e carburanti. 70 shore. -15 +100°. Spess da 1,5 a 10 mm. Pezzature 1,5 x 10 o 5 mt.</p>	Kg	

Codice	Descrizione	UdM	Foto
459	<p>Lastra in Gomma Neoprene</p> <p>Gomma Neoprene CR-Sbr per impieghi generali. Maggiore resistenza all'invecchiamento ed alle intemperie. 70 shore. Spess da 2 a 20 mm. Pezzature 1,5 x 10 o 5 mt. -20 +80°</p>	Kg	
460	<p>Lastra in Gomma Antiabrasiva</p> <p>Gomma Antiabrasiva Rubbersab NR-SBR adatta per ricoprire e proteggere superfici sottoposte a forte abrasione. 65 shore. Spess da 2 a 10 mm . Pezzature 1,5 x 10 o 5 mt. -25 +80°</p>	Kg	
461	<p>Lastra in Gomma Antiacido</p> <p>Gomma Antiacido EPDM adatta per impieghi in presenza di acido e prodotti chimici. 60 shore. -25 +120°. Spess da 2 a 10 mm. Pezzature da 1,5 x 10 o 5 mt.</p>	Kg	
462	<p>Lastra in Gomma Para Bionda</p> <p>Gomma Naturale Para NR adatta per acqua, soluzioni saline ed acidi deboli. 45 shore. -30 +70°. Spess da 2 a 20 mm. Pezzature da 1,5 x 10 o 5 mt.</p>	Kg	
463	<p>Lastra in Gomma Super Para</p> <p>Gomma Naturale Super Para, ha un peso specifico sotto 1gr/cm3. Galleggiante. Stessi impieghi della Para. 40 shore. Spess da 2 a 20 mm. Pezzature da 1,5 x 10 o 5 mt. -30 +70°</p>	Kg	

Codice	Descrizione	UdM	Foto
464	<p>Bavetta gialla/verde</p> <p>Gomma Naturale NR idonea per essere usata come bavetta di contenimento sui nastri trasportatori. Buona resistenza all'abrasione ed alla lacerazione. 55 shore. -35 +70°. Spess 6, 8, 10 mm pezz. 1,5 x 15 mt</p>	Kg	
465	<p>Lastra Silicone Trasparente/Rosso</p> <p>Gomma Siliconica trasparente o rossa, idonea per agenti atmosferici, ozono, usi alimentari. 60 shore, -50 +180°. Spess. da 1 a 10 mm. Pezzature da 1,4 x 10 o 5 mt.</p>	Kg	
466	<p>Lastra in Gomma Para per Tegole</p> <p>Gomma pura Nr, ottime caratteristiche fisiche e chimiche con impronta su entrambi i lati per stampi delle tegole. Spess 1,5 pezz da 1,10 x 30 mt. -40 +70°. 40 shore. Tipi: BdSpecial; Iber itff; Iber itf; Iber itm.</p>	Kg	
467	<p>Tappeto Millerighe</p> <p>Tappeto in gomma nero Millerighe, spess 3mm pezz 1,20 o 1,5 x 10 mt.</p>	Kg	
468	<p>Tappeto in Gomma Centorighe</p> <p>Tappeto in gomma Centorighe nero, spess. 3 mm pezz 1,20 x 10 mt</p>	Kg	

Codice	Descrizione	UdM	Foto
469	Tappeto in gomma GranoRiso  Tappeto in gomma nera impronta Granoriso, spess. 3,5 mm pezz 1x10 mt.	Kg	
470	Tappeto in Gomma Punta Diamante  Tappeto in Gomma nera, Punta Diamante, spess 5 mm pezz. 1x10 mt	Kg	
471	Tappeto in Gomma Serpentina  Tappeto in Gomma Nera con impronta Serpentina spess 3 mm pezz. Da 1,10 x 4,60 mt	Mq	
472	Tappeto in Gomma a Bolli  Nero, Grigio, Marrone e Rosso. Spess 3; 3,5 o 4,5 mm pezz da 1,20 e 1,50 x 10 mt oppure 1.45 x 15 mt.	Mq	
473	Tappeto in Gomma Grigliato  Tappeto in Gomma Nero Grigliato 3 mm pezz 1,40 x 10 mt	Mq	