

T-154 AA
MANDATA ARIA ED ACQUA 10 BAR - IMPIEGHI GRAVOSI



SOTTOSTRATO : SBR NERO
 RINFORZO : FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
 COPERTURA : SBR NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE ED ALL'OZONO
 APPLICAZIONE : MANDATA ACQUA PER IMPIEGHI GRAVOSI.
 TEMPERATURA : -30°C +80°C (-22°F +176°F)
 MARCATURA : ALFAGOMMA -ITALY- 10 BAR (150 PSI) AIR & WATER
 TIPO MARCATURA : SCRITTA VERDE
 NOTE :
 OMOLOGAZIONI :
 FATTORE DI SICUREZZA : 3:1

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
<u>154AA030421EPO</u>	30	1 3/16	42	6	960	10	150			40	40
<u>154AA032441EPO</u>	32	1 1/4	44	6	1020	10	150			30,5 / 40	40
<u>154AA035471EPO</u>	35	1 3/8	47	6	1110	10	150			40	40
<u>154AA038501EPO</u>	38	1 1/2	50	6	1190	10	150			30,5 / 40	40
<u>154AA040521EPO</u>	40	1 9/16	52	6	1240	10	150			40	40
<u>154AA048601EPO</u>	48	1 7/8	60	6	1460	10	150			20	20
<u>154AA051631EPO</u>	51	2	63	6	1560	10	150			30,5 / 40	40