

T-157 AA  
ARIA COMPRESSA 27 BAR - RESISTENTE ALL'OLIO



- SOTTOSTRATO : BLEND DI SBR/NBR NERO - RESISTENTE ALL'OLIO NEBULIZZATO  
 RINFORZO : FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'  
 COPERTURA : BLEND DI NBR/PVC NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO E ALL'OLIO  
 APPLICAZIONE : ARIA COMPRESSA. PROGETTATO PER MINIERE ED IMPIEGHI GRAVOSI.  
 TEMPERATURA : -30°C +80°C (-22°F +176°F)  
 MARCATURA : ALFAGOMMA -ITALY- T-157 27 BAR (400 PSI) AIR  
 TIPO MARCATURA : SCRITTA BLU  
 NOTE :  
 OMOLOGAZIONI :  
 FATTORE DI SICUREZZA : 3:1

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
<a href="#"><u>157AA019331ECO</u></a>	19	3/4	33	7	680	27	400		190	40	40
<a href="#"><u>157AA025391ECO</u></a>	25	1	39	7	840	27	400		250	40	40
<a href="#"><u>157AA032481ECO</u></a>	32	1 1/4	48	8	1240	27	400		320	40	40
<a href="#"><u>157AA038541ECO</u></a>	38	1 1/2	54	8	1410	27	400		380	40	40
<a href="#"><u>157AA051691ECO</u></a>	51	2	69	9	2060	27	400		510	40	40