

T-405 LE  
 ASPIRAZIONE E MANDATA ALIMENTI GRASSI 10 BAR  
 F.D.A.



SOTTOSTRATO : NBR BIANCO  
 RINFORZO : FILATO TESSILE AD ALTA TENACITA' CON SPIRALI ACCIAIO INCORPORATE  
 COPERTURA : BLEND DI NBR/PVC BLU - RESISTENTE ALL'ABRASIONE, ALL'OZONO E ALL'OLIO  
 APPLICAZIONE : ASPIRAZIONE E MANDATA ALCOOLICI E PRODOTTI ALIMENTARI LIQUIDI, GRASSI E OLEOSI. STRUTTURA SPECIALE PER GARANTIRE LA MASSIMA FLESSIBILITA'. STERILIZZAZIONE CON VAPORE A 2,5 BAR 130°C MAX 30 MINUTI O CON ACQUA E MAX 5% SODA.  
 TEMPERATURA : -30°C +80°C (-22°F +176°F)  
 MARCATURA : ALFAGOMMA -ITALY- T-405 10 BAR (150 PSI) - GENERAL PURPOSE FOOD QUALITY S&D (logo)  
 TIPO MARCATURA : SCRITTA NERA  
 NOTE :  
 OMOLOGAZIONI :  
 FATTORE DI SICUREZZA : 3:1

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
<a href="#"><u>405LE019314SB0</u></a>	19	3/4	31	6	730	10	150	100	76	30,5	
<a href="#"><u>405LE025374SB0</u></a>	25	1	37	6	900	10	150	100	100	30,5	
<a href="#"><u>405LE038504SB0</u></a>	38	1 1/2	50	6	1230	10	150	100	114	30,5	30,5
<a href="#"><u>405LE051634SB0</u></a>	51	2	63	6	1590	10	150	100	153	30,5	30,5
<a href="#"><u>405LE063754SB0</u></a>	63	2 1/2	75	6	2100	10	150	90	189	30,5	30,5
<a href="#"><u>405LE076884SB0</u></a>	76	3	88	6	2500	10	150	90	228	30,5	30,5