


Tipo E - PF

Antivibrante a Piede con un dado di fissaggio

Piede - Femmina



Materiale: Gomma NR/SBR nero
 Durezza standard : 60 Shore A
 Tolleranza durezza +/- 5
 Inserto femmina Cieco o Aperto
 Trattamento di zincatura sulle parti metalliche

A Richiesta ...

Materiale dell'elastometro : Silicone o NBR
 Durezza : da 30 a 90 Shore +/-5
 Materiale Metallico : Acciaio INOX

Codice	Misure (mm) DxH G	Carico MAX (Kg)	
		Compres- sione	Taglio
1015PF	10x15 M5	15	2
1515PF/4	15x15 M4	20	4
1515PF/5	15x15 M5	20	4
1520PF	15x20 M5	20	4
2010PF	20x10 M6	45	4
2015PF	20x15 M6	50	4
2020PF	20x20 M6	40	3
2025PF/5	20x25 M5	30	3
2025PF/6	20x25 M6	30	3
2030PF	20x30 M6	30	3
2515PF	25x15 M6	50	6
2520PF/6	25x20 M6	60	6
2520PF/8	25x20 M8	60	6
2525PF	25x25 M6	40	4
2530PF	25x30 M6	40	4
2535PF	25x35 M8	45	4
3015PF	30x15 M8	60	6
3020PF	30x20 M8	80	8
3025PF	30x25 M8	80	8
3030PF/6	30x30 M6	80	8
3030PF/8	30x30 M8	80	8
3040PF	30x40 M8	65	7
4015PF	40x15 M8	90	13
4020PF	40x20 M8	100	14
4030PF/8	40x30 M8	120	16
4030PF/10	40x30 M10	120	16
4035PF	40x35 M8	130	17

Codice	Misure (mm) DxH G	Carico MAX (Kg)	
		Compres- sione	Taglio
4040PF	40x40 M8	140	18
5020PF	50x20 M10	150	20
5025PF	50x25 M10	150	20
5030PF	50x30 M10	160	20
5035PF	50x35 M10	170	18
5040PF	50x40 M10	170	18
5045PF	50x45 M10	155	17
6030PF	60x30 M12	240	40
6035PF	60x35 M12	250	35
6040PF	60x40 M12	240	35
6045PF	60x45 M12	240	30
6050PF	60x50 M12	230	25
6055PF	60x55 M12	200	25
6060PF	60x60 M12	200	25
7520PF	75x20 M12	450	90
7525PF	75x25 M12	450	90
7530PF	75x30 M12	500	80
7535PF	75x35 M12	490	70
7540PF	75x40 M12	480	60
7550PF	75x50 M12	480	60
7555PF	75x55 M12	460	50
7560PF	75x60 M12	450	40
10040PF	100x40 M16	900	100
10050PF	100x50 M16	850	100
10055PF	100x55 M16	850	100