

T-350 AA  
 VAPORE 7 BAR / ACQUA CALDA 15 BAR  
 EXCEEDS BS 5122/A TYPE 2



SOTTOSTRATO : EPDM NERO  
 RINFORZO : FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'  
 COPERTURA : EPDM NERO - RESISTENTE AL CALORE, ALL'ABRASIONE ED ALL'OZONO  
 APPLICAZIONE : VAPORE SATURO ED ACQUA CALDA PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI GENERALI.  
 TEMPERATURA : -40°C +165°C (-40°F +330°F)  
 MARCATURA : ALFAGOMMA -ITALY- T-350 7 BAR (100 PSI) STEAM 165°C (330°F)  
 TIPO MARCATURA : SCRITTA ROSSA  
 NOTE :  
 OMOLOGAZIONI :  
 FATTORE DI SICUREZZA : ACCORDING TO BS 5122/A TYPE 2

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
<a href="#"><u>350AA010203NDO</u></a>	10	3/8	20	5	290	7	100			61	61
<a href="#"><u>350AA013233NDO</u></a>	13	1/2	23	5	370	7	100			20 / 61	61
<a href="#"><u>350AA016263NDO</u></a>	16	5/8	26	5	430	7	100			61	61
<a href="#"><u>350AA019313NDO</u></a>	19	3/4	31	6	610	7	100			20 / 40	40
<a href="#"><u>350AA025373NDO</u></a>	25	1	37	6	760	7	100			20 / 40	40
<a href="#"><u>350AA030443NDO</u></a>	30	1 3/16	44	7	910	7	100			40	40
<a href="#"><u>350AA032463NDO</u></a>	32	1 1/4	46	7	950	7	100			20 / 40	40
<a href="#"><u>350AA038523NDO</u></a>	38	1 1/2	52	7	1110	7	100			20 / 40	40
<a href="#"><u>350AA040543NDO</u></a>	40	1 9/16	54	7	1160	7	100			40	40
<a href="#"><u>350AA051673NDO</u></a>	51	2	67	8	1700	7	100			20 / 40	40