



Voce di capitolato:

Condotta flessibile realizzata con lamina di acciaio Inox Aisi 316 aggraffata a spirale.

CARATTERISTICHE

- COLORE: naturale Inox
- PEZZATURE: da Ø16 a Ø75 rotoli da 25m
da Ø80 a Ø300 standard 3 o 30m
da Ø350 a Ø500 standard 3 o 6m
- DIAMETRI DI PRODUZIONE: da 16 a 500mm
- ININFIAMMABILE: classe 0
(in quanto totalmente minerale)
- TEMPERATURE D'IMPIEGO: esercizio fino a 400°C
(+700°C punte)
- SPESSORE: 0,12mm

APPLICAZIONI

Collegamento caldaie-camino, scaldabagni, stufe a gas. Forni di panificazione, pizzerie e carrozzerie con particolari problemi di passaggi a murare. Aspirazione di gas e vapori anche in presenza di particolari agenti atmosferici corrosivi.

CERTIFICAZIONI

- Reazione al fuoco

MANUTENZIONE

Verificare periodicamente i punti critici dell'impianto (curve, raccordi, punti di fissaggio...), per garantirne il corretto funzionamento.

Lista diametri di produzione

rotoli da 25 m	rotoli da 3 o 30 m	rotoli da 3 o 6 m
Ø mm	Ø mm	Ø mm
16	80	350
18	85	400
20	90	450
22	100	500
24	110	
26	115	
28	120	
30	125	
32	130	
34	135	
36	140	
38	150	
40	155	
42	160	
44	170	
45	180	
46	190	
48	200	
50	220	
60	230	
70	250	
75	280	
	300	