

BOAT FUEL HOSE ISO 8469 B1



Applicazioni

Tubo d'alimentazione carburante, non resistente al fuoco, utilizzato sulle barche da turismo.

Conforme alle norme CEN.

Vantaggi

- Risponde alle esigenze più severe in materia di impermeabilità ai carburanti.
- Certificato dall' "International Maritime Certification Institute".



Descrizione tecnica

Sottostrato: NBR, nero, liscio.

Armatura: filo sintetico, spiralata.

Rivestimento: NBR, nero, liscio.

Gamma delle temperature: da -30 °C a +100 °C.

Marcaggio: successione discontinua di trapezi invertiti stampati in inchiostro verde ed alternativamente, tra ogni sequenza di trapezi, stampato in inchiostro verde :

 TRELLEBORG - BOAT FUEL HOSE - ISO 8469 - B1 -anno - CE -

Informazioni supplementari

Altre lunghezze su richiesta.

Conforme alla norma SAE J 1527 tipo B1.

| Ø interno mm | Spessore della parete mm | Ø esterno mm | Pressione di esercizio bar | Pressione di scoppio bar | Raggio di curvatura mm | Peso kg/m | Lung. m | Codice articolo | Stock |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|------------|--------------------|-------|
| 8,0 ± 0,5 | 4,00 | 16,0 ± 0,6 | 10 | 30 | 35 | 0,20 | 20 | 61832 | ● |
| | | | | | | | 40 | 61833 | ● |
| 10,0 ± 0,6 | 4,00 | 18,0 ± 0,7 | 10 | 30 | 45 | 0,24 | 20 | 61834 | ● |
| | | | | | | | 40 | 61835 | ● |
| 12,5 ± 0,6 | 4,25 | 21,0 ± 0,7 | 10 | 30 | 55 | 0,30 | 20 | 61836 | ● |
| | | | | | | | 40 | 61837 | ● |
| 16,0 ± 0,7 | 4,25 | 24,5 ± 0,8 | 10 | 30 | 75 | 0,36 | 20 | 61838 | ● |
| | | | | | | | 40 | 61839 | ● |

● = Articolo a stock.

H6 3 20 07 1 / 03 10 2001