



Applicazioni

Tubo versatile per uso industriale:

- per gasolio, olio minerale e grasso con tenore aromatico $\leq 50\%$.
- tubo di ritorno nei sistemi idraulici e impianti agrari.
- acqua marina (raffreddamento motore) e soluzioni acquose.
- tubo polivalente per olio, acqua, aria compressa, grasso, ecc.

Vantaggi

- Tubo polivalente permette la riduzione dello stock.
- Rivestimento resistente all'ozono, all'abrasione e agli schizzi di olio.



Descrizione tecnica

Sottostrato: NBR/PVC resistente all'olio, nero, liscio.

Armatura: filo sintetico, spiralata.

Rivestimento: NBR/SBR resistente all'olio e alle condizioni atmosferiche, nero, liscio.

Gamma delle temperature: da $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $+100\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Marcaggio: successione discontinua di trapezi invertiti stampati in inchiostro blu, ed alternativamente, tra ogni sequenza di trapezi, stampato in inchiostro blu :



TRELLEBORG

e

HYDRO'K - Ø int. - PS 16 bar

Ø interno mm	Spessore della parete mm	Ø esterno mm	Pressione di esercizio bar	Pressione di scoppio bar	Vuoto max. bar	Raggio di curvatura mm	Peso kg/m	Lung. m	Codice articolo	Stock
5,0 ± 0,4	3,25	11,5 ± 0,5	16	48	0,80	30	0,12	20	60722	●
								40	60723	●
								80	60724	●
								120	60725	●
6,0 ± 0,4	3,50	13,0 ± 0,5	16	48	0,80	35	0,15	20	60727	●
								40	60728	●
								80	60729	●
								120	60730	●
8,0 ± 0,5	3,50	15,0 ± 0,6	16	48	0,80	40	0,18	20	60732	●
								40	60733	●
								80	60734	●
								120	60735	●
10,0 ± 0,5	3,50	17,0 ± 0,6	16	48	0,80	45	0,22	20	60737	●
								40	60738	●
								* 50	60703	●
								80	60739	●
								120	60740	●
13,0 ± 0,6	3,75	20,5 ± 0,7	16	48	0,35	50	0,27	20	60742	●
								40	60743	●
								* 50	60704	●
								80	60744	●
								120	60745	●
15,0 ± 0,7	4,00	23,0 ± 0,8	16	48	0,35	55	0,32	20	60746	●
								40	60747	●
								80	60748	●
								120	60749	●
								16,0 ± 0,7	4,00	24,0 ± 0,8
40	60845	●								
* 50	60847	●								
80	60846	●								
19,0 ± 0,7	4,20	27,4 ± 0,8	16	48	0,35	65	0,42	20		
40								60751	●	
* 50								60866	●	
80								60753	●	
25,0 ± 1,0								5,00	35,0 ± 1,0	16
40	60756	●								
80	60757	●								

● = Articolo a stock.

* = Confezionato in cartoni.

H6 3 38 09 1 / 02 02 2001