



Applicazioni

Scarico di prodotti petroliferi con tenore aromatico superiore anche al 50% (benzina con e senza piombo e diesel).

Per linee di ritorno olio e grasso nei sistemi idraulici, aria compressa ed altri tipi di gas (vapore con olio).

Idoneo anche per sistemi di alimentazione e ritorno per benzina, tubi di sfiato oppure per linee vuote caricate con particelle carburante/olio.

Vantaggi

- Sottostrato resistente ai prodotti petroliferi.
- Eccellente raggio di curvatura.
- Flessibile alle basse e alte temperature.
- Rivestimento resistente all'abrasione ed alle condizioni atmosferiche, nonché agli spruzzi dei prodotti trasportati.



Descrizione tecnica

Sottostrato: NBR/PVC, nero, liscio.

Armatura: filo sintetico, spiralata.

Rivestimento: NBR/PVC, nero, liscio.

Gamma delle temperature: da -30 °C a +100 °C.

Marcaggio:

• **diam. 3 e 4 mm:** successione discontinua di trapezi invertiti stampati in inchiostro verde, ed ogni 25 cm, alternativamente, tra ogni sequenza di trapezi, stampato in inchiostro verde :

 TRELLEBORG e **HYDRO'ECO - Ø int x Ø est - PS 10 bar - anno**

• **diam. 5 a 10 mm:** successione discontinua di trapezi invertiti stampati in inchiostro verde, ed ogni 25 cm, alternativamente, tra ogni sequenza di trapezi, stampato in inchiostro verde :

 TRELLEBORG e **HYDRO'ECO - Ø int x Ø est - PS 10 bar**

ed all'opposto diametralmente scritto in incavo "settimana - anno"

Informazioni supplementari

Altre lunghezze o imballi su richiesta.

Lunghezza stock fornito su bobine in plastica, con un foro di passaggio di Ø 55 mm.

Ø interno mm	Spessore della parete mm	Ø esterno mm	Pressione di esercizio bar	Pressione di scoppio bar	Raggio di curvatura mm	Peso kg/m	Lung. m	Codice articolo	Stock
3,0 ± 0,4	2,25	7,5 ± 0,5	10	30	23	0,05	20	61635	●
4,0 ± 0,4	3,50	11,0 ± 0,5	10	30	30	0,11	20	61636	●
5,0 ± 0,4	3,50	12,0 ± 0,5	10	30	34	0,13	20	61637	●
6,0 ± 0,4	3,00	12,0 ± 0,5	10	30	38	0,12	20	61638	●
7,0 ± 0,5	3,00	13,0 ± 0,6	10	30	45	0,13	20	61639	●
8,0 ± 0,5	3,00	14,0 ± 0,6	10	30	52	0,14	20	61640	●
10,0 ± 0,5	3,50	17,0 ± 0,6	10	30	62	0,20	10	5500140	●

● = Articolo a stock.