



Applicazioni

Tubo binato in gomma per la fornitura di gas per saldatura.

Vantaggi

- Flessibile e leggero per un'agevole manipolazione. La linea doppia rende superflui i sistemi di collegamento.
- Durata di esercizio lunga e sicura.
- Il rivestimento è particolarmente resistente alle condizioni atmosferiche (ozono, punti caldi).
- Tubo resistente ai ritorni di fiamma.
- Il rinforzo tessile molto resistente fornisce un coefficiente di sicurezza molto elevato.
- Marcaggio evidente recante l'indicazione del simbolo del gas e la data di produzione.



Descrizione tecnica

Sottostrato: SBR/NR, nero, liscio.

Armatura: filo sintetico, spiralata.

Rivestimento: EPDM, rosso per acetilene, blu per ossigeno, liscio.

Gamma delle temperature: da -30 °C a +80 °C.

Marcaggio: successione discontinua di trapezi invertiti stampati in inchiostro bianco, ed alternativamente, tra ogni sequenza di trapezi, stampato in inchiostro bianco :

 TRELLEBORG

e

PLUTON EN 559 (SV 2060) - ACETYLENE o OXYGENE

- 1MPa (10 bar) o 2MPa (20 bar) - ISO 3821 - EN 559 - Ø - Anno

Norme / Approvazioni: EN 559 ed ISO 3821.

Informazioni supplementari

Disponibili su richiesta lunghezze da 80 e 120 m.

I tubi sono uniti da uno strato di gomma estrusa.

| Ø interno mm | Spessore della parete mm | Ø esterno mm | Pressione di esercizio bar | Pressione di scoppio bar | Raggio di curvatura mm | Peso kg/m | Colore (rivestimento) | Lung. m | Codice articolo | Stock |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|------------|--------------------|-------|
| 6,3 + 6,3 ± 0,5 | 2,85 + 2,85 | 12,0 + 12,0 ± 0,6 | 10 | 30 | 55 | 0,25 | Rosso + Blu | 20 | 200053 | ● |
| | | | | | | | Rosso + Blu | 40 | 200054 | ● |
| 5,0 + 5,0 ± 0,5 | 3,50 + 3,50 | 12,0 + 12,0 ± 0,6 | 20 | 60 | 55 | 0,29 | Rosso + Blu | 20 | 61052 | ● |
| | | | | | | | Rosso + Blu | 40 | 61053 | ● |
| 6,3 + 6,3 ± 0,5 | 2,85 + 2,85 | 12,0 + 12,0 ± 0,6 | 20 | 60 | 55 | 0,25 | Rosso + Blu | 20 | 61054 | ● |
| | | | | | | | Rosso + Blu | 40 | 61055 | ● |
| | | | | | | | Rosso + Blu | 50 | 5500480 | ● |
| | | | | | | | Rosso + Blu | 20 | 61056 | ● |
| 8,0 + 8,0 ± 0,5 | 3,00 + 3,00 | 14,0 + 14,0 ± 0,6 | 20 | 60 | 65 | 0,32 | Rosso + Blu | 40 | 61057 | ● |
| | | | | | | | Rosso + Blu | 50 | 5500481 | ● |
| | | | | | | | Rosso + Blu | 20 | 61058 | ● |
| 10,0 + 10,0 ± 0,5 | 3,50 + 3,50 | 17,0 + 17,0 ± 0,6 | 20 | 60 | 75 | 0,45 | Rosso + Blu | 40 | 61059 | ● |
| | | | | | | | Rosso + Blu | 50 | 71126 | ● |
| | | | | | | | Rosso + Blu | 20 | 61058 | ● |

● = Articolo a stock.