

T-253 AA
MANDATA ACQUA 10 BAR - APPIATTIBILE



SOTTOSTRATO : ELASTOMERO SINTETICO NERO
 RINFORZO : FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
 COPERTURA : ELASTOMERO SINTETICO NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE ED ALL'OZONO
 APPLICAZIONE : MANDATA LIQUIDI PER IRRIGAZIONE, POMPE SOMMERSE ED IMPIEGHI INDUSTRIALI GRAVOSI. STRUTTURA APPIATTIBILE. BUONA RESISTENZA A FERTILIZZANTI ED ANTICRITTOGAMICI AGRICOLI - VEDI TAVOLA DELLE RESISTENZE CHIMICHE.
 TEMPERATURA : -30°C +80°C (-22°F +176°F)
 MARCATURA : ALFAGOMMA -ITALY- T-253 10 BAR (150 PSI) WATER DISCHARGE
 TIPO MARCATURA : SCRITTA VERDE
 NOTE :
 OMOLOGAZIONI :
 FATTORE DI SICUREZZA : 3:1 >= 203mm 2:1

| Codice | DI mm | DI Inch | DE mm | Parete mm | Peso g/m | PE bar | PE PSI | Vuoto % | Raggio Curvatura mm | Lunghezza Disponibile m | Lunghezza Stock m |
|---------------------------------------|----------|------------|----------|--------------|-------------|-----------|-----------|------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------|
| <u>253AA030382OJ0</u> | 30 | 1 3/16 | 38 | 4 | 440 | 10 | 150 | | | 40 | |
| <u>253AA032402OJ0</u> | 32 | 1 1/4 | 40 | 4 | 460 | 10 | 150 | | | 30,5 | |
| <u>253AA035432OJ0</u> | 35 | 1 3/8 | 43 | 4 | 510 | 10 | 150 | | | 40 | |
| <u>253AA038462OJ0</u> | 38 | 1 1/2 | 46 | 4 | 540 | 10 | 150 | | | 30,5 | 30,5 |
| <u>253AA040482OJ0</u> | 40 | 1 9/16 | 48 | 4 | 570 | 10 | 150 | | | 40 | 40 |
| <u>253AA045532OJ0</u> | 45 | 1 3/4 | 53 | 4 | 660 | 10 | 150 | | | 40 | 40 |
| <u>253AA051592OJ0</u> | 51 | 2 | 59 | 4 | 740 | 10 | 150 | | | 30,5 / 40 | 30,5 / 40 |
| <u>253AA060682OJ0</u> | 60 | 2 3/8 | 68 | 4 | 860 | 10 | 150 | | | 20 | 20 |
| <u>253AA063712OJ0</u> | 63 | 2 1/2 | 71 | 4 | 900 | 10 | 150 | | | 30,5 / 61 | 30,5 |
| <u>253AA070782OJ0</u> | 70 | 2 3/4 | 78 | 4 | 1200 | 10 | 150 | | | 20 / 61 | 20 |
| <u>253AA076842OJ0</u> | 76 | 3 | 84 | 4 | 1290 | 10 | 150 | | | 30,5 / 61 | 30,5 |
| <u>253AA090982OJ0</u> | 90 | 3 9/16 | 98 | 4 | 1490 | 10 | 150 | | | 30,5 / 61 | 30,5 |
| <u>253AA102102OJ0</u> | 102 | 4 | 110 | 4 | 1780 | 10 | 150 | | | 30,5 | 30,5 |
| <u>253AA127372OJ0</u> | 127 | 5 | 137 | 5 | 2410 | 10 | 150 | | | 30,5 / 61 | |
| <u>253AA152622OJ0</u> | 152 | 6 | 162 | 5 | 2980 | 10 | 150 | | | 15,25 / 30,5 | 30,5 |
| <u>253AA203152OJ0</u> | 203 | 8 | 215 | 6 | 4300 | 10 | 150 | | | 15,25 / 30,5 | 30,5 |