

T-352 AA
RADIATORE 5 BAR
EXCEEDS DIN 73411



SOTTOSTRATO : EPDM NERO
 RINFORZO : FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
 COPERTURA : EPDM NERO - RESISTENTE AL CALORE, ALL'ABRASIONE ED ALL'OZONO
 APPLICAZIONE : TUBO RADIATORE.
 TEMPERATURA : -40°C +120°C (-40°F +248°F)
 MARCATURA : ALFAGOMMA -ITALY- T-352 RADIATOR -DIN 73411- dia mm
 TIPO MARCATURA : TRANSFER GIALLO
 NOTE :
 OMOLOGAZIONI :
 FATTORE DI SICUREZZA : 3:1

| Codice | DI mm | DI Inch | DE mm | Parete mm | Peso g/m | PE bar | PE PSI | Lunghezza Disponibile m | Lunghezza Stock m |
|---------------------------------------|----------|------------|----------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------------------------|----------------------|
| <u>352AA013213WDO</u> | 13 | 1/2 | 21 | 4 | 290 | 5 | 75 | 1 / 61 | 1 |
| <u>352AA016243WDO</u> | 16 | 5/8 | 24 | 4 | 330 | 5 | 75 | 1 / 61 | 1 |
| <u>352AA018263WDO</u> | 18 | 11/16 | 26 | 4 | 360 | 5 | 75 | 1 / 61 | 1 |
| <u>352AA020283WDO</u> | 20 | 13/16 | 28 | 4 | 390 | 5 | 75 | 1 / 61 | 1 |
| <u>352AA022303WDO</u> | 22 | 7/8 | 30 | 4 | 420 | 5 | 75 | 1 / 61 | 1 |
| <u>352AA025333WDO</u> | 25 | 1 | 33 | 4 | 470 | 5 | 75 | 1 / 61 | 1 |
| <u>352AA028363WDO</u> | 28 | 1 1/8 | 36 | 4 | 520 | 5 | 75 | 1 / 61 | 1 |
| <u>352AA030383WDO</u> | 30 | 1 3/16 | 38 | 4 | 550 | 5 | 75 | 1 / 61 | 1 |
| <u>352AA032403WDO</u> | 32 | 1 1/4 | 40 | 4 | 580 | 5 | 75 | 1 / 61 | 1 |
| <u>352AA035433WDO</u> | 35 | 1 3/8 | 43 | 4 | 620 | 5 | 75 | 1 / 61 | 1 |
| <u>352AA038483WDO</u> | 38 | 1 1/2 | 48 | 5 | 860 | 5 | 75 | 1 / 61 | 1 |
| <u>352AA040503WDO</u> | 40 | 1 9/16 | 50 | 5 | 890 | 5 | 75 | 1 / 61 | 1 |
| <u>352AA042523WDO</u> | 42 | 1 5/8 | 52 | 5 | 930 | 5 | 75 | 1 / 61 | 1 |
| <u>352AA045553WDO</u> | 45 | 1 3/4 | 55 | 5 | 990 | 5 | 75 | 1 / 61 | 1 |
| <u>352AA048583WDO</u> | 48 | 1 7/8 | 58 | 5 | 1050 | 5 | 75 | 1 / 61 | 1 |
| <u>352AA051613WDO</u> | 51 | 2 | 61 | 5 | 1120 | 5 | 75 | 1 / 61 | 1 |
| <u>352AA055653WDO</u> | 55 | 2 3/16 | 65 | 5 | 1190 | 5 | 75 | 1 | 1 |
| <u>352AA057673WDO</u> | 57 | 2 1/4 | 67 | 5 | 1230 | 5 | 75 | 1 | 1 |
| <u>352AA060703WDO</u> | 60 | 2 3/8 | 70 | 5 | 1290 | 5 | 75 | 1 / 61 | 1 |
| <u>352AA063733WDO</u> | 63 | 2 1/2 | 73 | 5 | 1350 | 5 | 75 | 1 | 1 |
| <u>352AA070803WDO</u> | 70 | 2 3/4 | 80 | 5 | 1450 | 5 | 75 | 1 | 1 |
| <u>352AA076863WDO</u> | 76 | 3 | 86 | 5 | 1560 | 5 | 75 | 1 | 1 |
| <u>352AA080903WDO</u> | 80 | 3 1/8 | 90 | 5 | 1650 | 5 | 75 | 1 | 1 |
| <u>352AA090023WDO</u> | 90 | 3 9/16 | 102 | 6 | 2020 | 5 | 75 | 1 | 1 |
| <u>352AA102143WDO</u> | 102 | 4 | 114 | 6 | 2270 | 5 | 75 | 1 | 1 |
| <u>352AA110223WDO</u> | 110 | 4 5/16 | 122 | 6 | 2420 | 5 | 75 | 1 | 1 |