

T-256 AA
IRRIGAZIONE 18 BAR



SOTTOSTRATO : ELASTOMERO SINTETICO NERO
 RINFORZO : FILATO TESSILE AD ALTA TENCITA'
 COPERTURA : ELASTOMERO SINTETICO NERO - RESISTENTE ALL'ABRASIONE ED ALL'OZONO
 APPLICAZIONE : MANDATA LIQUIDI PER IRRIGAZIONE, POMPE SOMMERSE ED IMPIEGHI INDUSTRIALI GRAVOSI. IDONEO PER USO NEGLI IRRIGATORI SEMOVENTI. BUONA RESISTENZA A FERTILIZZANTI ED ANTICRITTOGAMICI AGRICOLI- VEDI TAVOLA DELLE RESISTENZE CHIMICHE
 TEMPERATURA : -30°C +80°C (-22°F +176°F)
 MARCATURA : ALFAGOMMA -ITALY- T-256 18 BAR (270 PSI) IRRIGATION - EPDM
 TIPO MARCATURA : SCRITTA VERDE

NOTE :

OMOLOGAZIONI :

FATTORE DI SICUREZZA : 2.5:1 152mm 2:1

Codice	DI mm	DI Inch	DE mm	Parete mm	Peso g/m	PE bar	PE PSI	Vuoto %	Raggio Curvatura mm	Lunghezza Disponibile m	Lunghezza Stock m
<u>256AA0516120I0</u>	51	2	61	5	1070	18	270			20 / 40	40
<u>256AA0607220I0</u>	60	2 3/8	72	6	1380	18	270			20	20
<u>256AA0708220I0</u>	70	2 3/4	82	6	1610	18	270			20	20
<u>256AA0768820I0</u>	76	3	88	6	1720	18	270			20	20
<u>256AA0809220I0</u>	80	3 1/8	92	6	1880	18	270			20	20
<u>256AA0900220I0</u>	90	3 9/16	102	6	2070	18	270			20	20
<u>256AA1021420I0</u>	102	4	114	6	2360	18	270			20	20
<u>256AA1203220I0</u>	120	4 3/4	132	6	2870	18	270			20	20
<u>256AA1526820I0</u>	152	6	168	8	4900	18	270			20	